



### ■ PRZEZNACZENIE:

- Do napraw lub nawierceń na rurociągach wykonanych z różnych materiałów.
- Wykonanie opasek na specjalne zamówienie:
  - w różnych rozmiarach i długościach,
  - z odejściem kołnierzowym lub gwintowanym.
- Tolerancja:
  - 10mm - opaska jednodzielna,
  - 20mm - opaska dwudzielna,
  - 30mm - opaska trójdzielna.

### ■ MATERIAŁY:

- 1 - opaska - stal 1.4301,
- 2 - uszczelka - guma EPDM lub NBR,
- 3 - zamek napinający - stal 1.4301,
- 4 - śruby, podkładki – stal nierdzewna,
  - nakrętki - stal nierdzewna zabezpieczona dodatkowo PTFE,
  - opcja: śruby - zabezpieczone PTFE.

Produkt posiada atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.

Przykładowe rozmiary opasek

| DN  | Średnica [mm]<br>D <sub>min</sub> - D <sub>max</sub> | Masa [kg] | Liczba śrub<br>ściąających | Długość<br>L [mm] | Typ opaski   | Indeks |
|-----|--|-----------|----------------------------|-------------------|--------------|--------|
| 50  | 60 - 68  | 1,60      | 2                          | 200               | jednodzielna |        |
| 80  | 88 - 98  | 1,85      | 2                          | 200               | jednodzielna |        |
| 100 | 108 - 118  | 2,10      | 2                          | 200               | jednodzielna |        |
| 125 | 138 - 150  | 2,30      | 2                          | 200               | jednodzielna |        |
| 150 | 159 - 171  | 2,50      | 2                          | 200               | jednodzielna |        |
| 175 | 186 - 198  | 2,70      | 2                          | 200               | jednodzielna |        |
| 200 | 210 - 223  | 3,00      | 2                          | 200               | jednodzielna |        |
| 200 | 222 - 234  | 3,10      | 2                          | 200               | jednodzielna |        |
| 250 | 260 - 272  | 3,20      | 2                          | 200               | jednodzielna |        |
| 250 | 273 - 285  | 3,50      | 2                          | 200               | jednodzielna |        |
| 300 | 314 - 326  | 3,85      | 2                          | 200               | jednodzielna |        |
| 300 | 342 - 355  | 4,20      | 2                          | 200               | jednodzielna |        |
| 350 | 368 - 380  | 4,10      | 2                          | 200               | jednodzielna |        |