


PRZEZNACZENIE:

- Do wykonania rozgałęzień sieci wodociągowych oraz montażu armatury gwintowanej na rurach żeliwnych, stalowych oraz azbesto - cementowych.

MATERIAŁY:

- 1 - korpus - żeliwo sferoidalne zabezpieczone farbą proszkową epoksydową,
- 2 - uszczelka - guma EPDM lub NBR,
- 3-5 - stal nierdzewna,
- 6 - gumowa okładzina,
- 7 - obejmka - stal nierdzewna.

Produkt posiada atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.

DN	Średnica [mm] D _{min} - D _{max}	Masa [kg]	Gwint [G]	Ilość obejm	Indeks
50	60 - 78	0,90	¾"-1½"	1	
60	70 - 88	0,90	¾"-1½"	1	
80	90 - 110	1,70	1"- 2"	1	
100	100 - 130	1,80	1"- 2"	1	
125	135 - 160	1,85	1"- 3"	1 lub 2	
150	160 - 185	1,90	1"- 3"	1 lub 2	
175	175 - 196	2,00	1"- 3"	1 lub 2	
200	210 - 245	2,20	1"- 3"	1 lub 2	
225	235 - 265	2,50	1"- 3"	1 lub 2	
250	260 - 305	3,20	1"- 3"	1 lub 2	
300	310 - 360	3,50	1"- 3"	2	
400	400 - 455	4,20	1"- 4"	2	
500	500 - 560	10,00	1"- 4"	2	
600	610 - 655	11,50	1"- 4"	2	