


PRZEZNACZENIE:

- Do połączeń oraz montażu armatury na różnych typach rurociągów.
- Dzięki specjalnej uszczelce złącze o nominalnej średnicy DN pasuje na wiele typów rur.
- Umożliwia łączenie rur z odchyleniem kątowym $\alpha=8^\circ$.

MATERIAŁY:

- 1,2 - korpus - żeliwo sferoidalne zabezpieczone farbą proszkową epoksydową,
- 3 - uszczelka - guma EPDM lub NBR,
- 4,5 - śruby, podkładki i nakrętki - stal ocynkowana, - opcja: stal nierdzewna.

Produkt posiada atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.

DN	Średnica [mm] Dmin-Dmax	Masa [kg]	Śruby	L[mm]	Indeks
40/50	40 - 75	7,00	3xM14	200	
80	80 - 115	9,00	4xM14	240	
100	105 - 135	15,00	4xM14	240	
150	155 - 195	24,00	4xM16	270	
200	215 - 258	30,00	6xM14	270	
250	270 - 310	39,00	6xM16	290	
300	310 - 350	49,00	6xM16	290	
400	395 - 435	62,00	6xM16	300	
500	505 - 540	80,00	10xM16	240	
600	610 - 645	95,00	10xM16	240	
800	810 - 845	100,00	12xM16	240	