




■ PRZEZNACZENIE:

- Do połączeń rur wykonanych z różnych materiałów na rurociągach.
- Umożliwia łączenie rur o różnych średnicach.
- Dopuszczalne odchylenie kątowe łączonych rur w zakresie do $\approx 8^\circ$.

■ MATERIAŁY:

- 1,2 - korpus - żeliwo sferoidalne zabezpieczone farbą proszkową epoksydową,
- 3 - uszczelka - guma EPDM lub NBR,
- 4 - śruby, podkładki i nakrętki - stal ocynkowana, - opcja: stal nierdzewna.

Produkt posiada atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.

DN	Średnica [mm] Dmin-Dmax	Masa [kg]	DN kołnierza	H [mm]	Indeks
50	40 - 75	7,00	6xM14	300	
80	80 - 115	9,00	8xM14	300	
100	105 - 135	10,20	8xM14	300	
150	155 - 195	14,70	8xM14	300	
200	215 - 258	24,00	8xM14	340	
250	270 - 310	26,00	12xM16	360	
300	310 - 350	32,60	12xM16	360	
400	395 - 435	40,00	12xM16	360	
500 	505 - 540	68,00	20xM16	365	
600 	610 - 645	74,00	20xM16	365	
800 	810 - 845	98,00	24xM16	365	