



### ■ PRZEZNACZENIE:

- Do połączeń oraz montażu armatury na różnych typach rurociągów.
- Dzięki specjalnej uszczelce złącze o nominalnej średnicy DN pasuje na wiele typów rur.
- Dopuszczalne odchylenie kątowe łączonych rur w zakresie do 6°

### ■ MATERIAŁY:

- 1,2 - korpus - żeliwo sferoidalne zabezpieczone farbą proszkową epoksydową,
- 3 - uszczelka - guma EPDM lub NBR,
- 4-6 - śruby, podkładki i nakrętki - stal ocynkowana, - opcja: stal nierdzewna.

Produkt posiada atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.

DN	Średnica [mm] Dmin-Dmax	Masa [kg]	Śruby	L[mm]	Indeks
40/50	39 - 69	6,00	4xM12	150	
50	46 - 76	7,00	4xM12	150	
65	57 - 87	9,00	4xM12	150	
80	78 - 108	9,00	4xM12	150	
100	100 - 130	10,00	4xM12	150	
100/125	117 - 147	11,50	4xM12	150	
125/150	129 - 159	12,00	4xM12	150	
150	152 - 182	14,00	4xM16	150	
200	198 - 228	20,00	4xM16	150	
250	245 - 280	23,00	6xM16	190	
300	314 - 349	31,00	6xM16	200	