



PRZEZNACZENIE:

- Do napraw lub nawierceń na rurociągach wykonanych z różnych materiałów.
- Wykonanie opasek na specjalne zamówienie:
 - w różnych rozmiarach i długościach,
 - z odejściem kołnierzowym lub gwintowym.
- Tolerancja:
 - 10mm - opaska jednodzielna,
 - 20mm - opaska dwudzielna,
 - 30mm - opaska trójdzielna.

MATERIAŁY:

- 1 - opaska - stal 1.4301,
- 2 - uszczelka - guma EPDM lub NBR,
- 3 - zamek napinający - stal 1.4301,
- 4 - śruby, podkładki – stal nierdzewna,
 - nakrętki - stal nierdzewna zabezpieczona dodatkowo PTFE,
 - opcja: śruby - zabezpieczone PTFE.

Produkt posiada atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.

Przykładowe rozmiary opasek

DN	Średnica [mm] Dmin - Dmax	Masa [kg]	Liczba śrub ściąających	Długość L[mm]	Typ opaski	Indeks
50	60 - 68	1,60	2	200	jednodzielna	
80	88 - 98	1,85	2	200	jednodzielna	
100	108 - 118	2,10	2	200	jednodzielna	
125	138 - 150	2,30	2	200	jednodzielna	
150	159 - 171	2,50	2	200	jednodzielna	
175	186 - 198	2,70	2	200	jednodzielna	
200	210 - 223	3,00	2	200	jednodzielna	
200	222 - 234	3,10	2	200	jednodzielna	
250	260 - 272	3,20	2	200	jednodzielna	
250	273 - 285	3,50	2	200	jednodzielna	
300	314 - 326	3,85	2	200	jednodzielna	
300	342 - 355	4,20	2	200	jednodzielna	
350	368 - 380	4,10	2	200	jednodzielna	